



# L'ISOLANTE K-FLEX

NOWA GENERACJA MATERIAŁÓW IZOLACYJNYCH




[www.k-flex.pl](http://www.k-flex.pl)



## K-FLEX AKCESORIA

Pełna gama rozwiązań  
dla instalatorów



Wejdź na stronę [www.k-flex.pl](http://www.k-flex.pl)

# K-FLEX AKCESORIA



NARZĘDZIA



## APLIKATOR DO KLEJU

Przydatne urządzenie ułatwiające aplikowanie i rozprowadzanie kleju na powierzchni izolacji. Odpowiednio rozcieńczony klej w pojemniku jest zasysany na pędzel przy pomocy ręcznej pompki.



## NICIARKA I NITY

Niciarka kątowna wyposażona w punktak prosty i kątowy jest niezbędna do mocowania mat z kompozytu tworzywa sztucznego i aluminium oraz AL CLAD przy pomocy nitów plastikowych.


TAŚMY



## TAŚMA AL CLAD Z KLEJEM BUTYLOWYM

Taśma AL CLAD z klejem butylowym znajduje zastosowanie do doszczelniania materiałów AL CLAD.

Taśma jest przeznaczona do zastosowań zewnętrznych i charakteryzuje się doskonałą odpornością na wilgoć atmosferyczną.



## ANTYKONDENSACYJNA SAMOPRZYLEPNA TAŚMA KAUCZUKOWA K-FLEX COLOR

Służy do doszczelniania połączeń oraz izolacji armatury. Dostępne kolory: niebieski, zielony, szary, biały, czerwony, czarny.



## TAŚMA ALUMINIOWA AA 130

Gładka, niebrojona taśma, jednostronnie pokryta klejem. Stosowana do uszczelniania okrągłych kanałów wentylacyjnych i elementów z pokryciem aluminiowych.



## ANTYKONDENSACYJNA SAMOPRZYLEPNA TAŚMA KAUCZUKOWA.

Służy do doszczelniania połączeń oraz izolacji armatury.



## TAŚMA SAMOPRZYLEPNA PVC AT 070

Taśma samoprzylepna PVC AT 070 w kolorze szarym lub czarnym do uszczelniania połączeń.



## OPASKA IZOLACYJNA Z WARSTWĄ BITUMICZNĄ

Mieszanka gumy syntetycznej, lepiku bitumicznego i pyłu korkowca. Doskonale przeciwdziała tworzeniu się skondensowanej pary na powierzchni instalacji. Produkt nie wymaga użycia klejów.

AKCESORIA MONTAŻOWE



## KLEJE K-FLEX

K-FLEX K 414, K 420, i K 425 zostały stworzone do klejenia materiałów izolacyjnych K-FLEX. Odpowiednio połączone powierzchnie i połączenia są odporne na oddziaływanie warunków środowiskowych i zabezpieczają techniczne właściwości materiałów izolacyjnych.



## K-FINISH

K-FINISH jest farbą wykończeniową na bazie wodnej do zaizolowanych produktami K-FLEX instalacji wewnętrznych i zewnętrznych. Bezwonna i nieżanieczyszczająca, jest w szczególności wskazana do pomieszczeń zamkniętych. Jest farbą szybkooschnącą, dobrze się rozprowadza a także charakteryzuje się wysoką trwałością.



## ROZPUSZCZALNIK K-FLEX110

Rozpuszczalnik K-FLEX 110 jest przeznaczony do rozcieńczenia kleju K-FLEX 414 w przypadku jego nadmiernego zgęstnienia. Może być również stosowany do odtłuszczenia powierzchni metalowych przed zastosowaniem kleju K-FLEX.



## MANKIETY ALUMINIOWE

Specjalne taśmy wykonane z żebranego aluminium do szczególnego zakończenia powierzchni czołowych otulin termoizolacyjnych. Dostępne kolory: srebrny, szary, czarny, niebieski lub czerwony.

Długość rolki – 10 m.



## FARBKA NA BAZIE WODNEJ (ZAPRAWKA)

Specjalna zaprawka do wygładzenia izolacji K-FLEX COLOR uszkodzonych podczas montażu. Zaprawka rozprowadzana jest pędzlem.



## GWOŹDZIE SAMOPRZYLEPNE

Gwoździe samoprzylepne ze stali ocynkowanej o podstawie 50x50 mm. Wyposażone są w pręt o średnicy 2,7 mm i blokadę o średnicy 30 mm. Przeznaczone są do mocowania mat i zwojów na płaskich powierzchniach (wełna mineralna, polietylen, itd.) Polecane w szczególności do instalacji klimatyzacyjnych.

OBEJMY SUPPORT



## OBEJMY SUPPORT Z OBEJMĄ METALOWĄ LUB BEZ

Obejmy Support zapewniają ciągłość warstwy izolacyjnej w miejscach podwieszenia lub podparcia izolacji. Redukują ryzyko powstawania mostków termicznych, co jest szczególnie istotne w przypadku systemów chłodniczych. Obejma Support jest również dostępna z obejmą metalową.



# L'ISOLANTE K-FLEX

Via Leonardo da Vinci, 36  
20877 Roncello (MB) - Italy  
tel. +39 039.6824.1 - fax: +39 039.6824560  
international@isolante.com  
www.kflex.com

K-FLEX Polska Sp. z o.o.  
81-154 Gdynia, ul. Pucka 112  
Poland- NIP PL 9581406813  
tel. +48 63 288 02 00, fax: +48 63 288 02 36  
e-mail: info@k-flex.pl  
www.k-flex.pl

PL\_LEA\_ACCESSORIES\_0314