1. IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA/PREPARATO E DELLA SOCIETÀ/IMPRESA

Nome commerciale : **NASTRINO ADESIVO PVC AT 070**
Tipo di prodotto ed impiego: Nastrino adesivo
Fornitore: **L'Isolante K-FLEX srl**
Via Don Locatelli, 35
20040 Roncello (MI) - Italy
Telefono. int. +39.039.68241
Fax int. +39.039.6824560

2. COMPOSIZIONE/INFORMAZIONE SUGLI INGREDIENTI

PVC omopolimero. Plastificanti italici. Stabilizzanti, sali complessi di Bario/Zinco. Pigmenti organici ed inorganici. Carbonato di calcio, adesivizzanti.

3. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI

Non Pericoloso.
Nessun particolare pericolo per la salute.

4. INTERVENTI DI PRIMO SOCCORSO

Contatto con la pelle:
Nessuno
Contatto con gli occhi:
Nessuno.
Ingestione:
Nessuno.
Inalazione:
Nessuno.

5. MISURE ANTINCENDIO

Sistemi di estinzione:
Getti di acqua e/o nebulizzazione schiuma CO_2. Estinzione a secco.
Pericoli in caso di incendio:
sviluppa fumi che possono contenere ossido di carbonio, acido cloridrico ed idrocarburi.
Mezzi di autoprotezione:
In caso di incendio utilizzare autorespiratori.

6. MISURE IN CASO DI FUORIUSCITA ACCIDENTALE

Nessuna.

7. MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO

Temperatura di stoccaggio: ambiente
Temperatura di trasporto: ambiente
Rischio di accumulo di cariche elettrostatiche.
Operare in ambienti areati se sottoposto a trattamento termico superiore a 120°C

8. CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE E PROTEZIONE INDIVIDUALE

Nessuna particolare attrezzatura necessaria.

9. PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE

Aspetto:	solido
Colore:	nero, grigio chiaro, altri a richiesta
Odore:	caratteristico
Forma:	laminato in bobine o rotoli
Ph:	non rilevabile
Temperatura di decomposizione:	200°C
Solubilità:	non solubile in acqua
Potere calorico:	5400 Kcal/Kg
Forza di adesione:	200 N/m (min.)
Tensione di rottura:	2 KN/m (min.)
Allungamento a rottura:	200% (min.)
Rigidità dielettrica:	6 KV (min.)
Temperatura max di esercizio:	80°C
Potere autoestinguente:	si esclude la possibilità di propagazione di un qualsiasi inizio di incendio nelle zone di Stoccaggio, purchè non siano presenti altri materiali in grado di produrre fiamma e calore.

10. STABILITÀ E REATTIVITÀ

Stabile in condizioni normali di stoccaggio.
Stabilità termica: dipende dalla temperatura e dalla sua durata.

11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE

Praticamente questa sostanza non è nociva all'ingestiona.
Non è irritante per la pelle.
I prodotti di decomposizione termica sono irritanti nonché corrosivi per la pelle, gli occhi e le mucose.

12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE

Evitare di disperdere il prodotto nell'ambiente.
E' biologicamente inerte.

13. CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO

E' riciclabile.
Smaltire secondo le norme statali, regionali e locali.

14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO

Non rientra tra i prodotti classificati pericolosi per il trasporto.

15. INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE

Ai sensi delle normative vigenti il manufatto è classificato non pericoloso.

16. ALTRE INFORMAZIONI

Questa scheda di sicurezza è stata approntata in conformità alle direttive CEE, sebbene il manufatto non sia classificato come sostanza/preparato pericoloso.
Le informazioni contenute in questa scheda sono fornite in buona fede sulle basi delle conoscenze attuali e non costituiscono garanzia delle proprietà del manufatto descritto,
L'utilizzatore è tenuto ad assicurarsi della idoneità e completezza delle informazioni in relazione all'utilizzo specifico di impiego.